



EASY
GLASS®
SMART

LYÖ NOPEUSENNÄTYKSET



Suunniteltu:	Kevyestä keskisuureen kulutukseen
Käyttö:	Sisä- ja ulkotiloissa
Asennus:	Lattia- ja sivuasennus
Käyttökohteet:	Portaat ja kaiteet
Materiaali:	Harjattu anodisoitu tai jyräntäviimeistelyt alumiini
Täyte:	Lasi
Lasin paksuus:	12–21,52 mm (kiinteä Q-disc System) ja 12–17,52 mm (säädettävä Q-disc System)
Viimeistely:	Kaikki Q-railingin lasiin asennettavat käsikaiteet, suojajohteet, U-profiilit ja reunasuojukset
Ominaisuudet:	<ul style="list-style-type: none">■ Symmetrinen lattia-asennettava pohjakisko■ F- ja Y-muotoiset pohjakiskot viimeistelemättömille lattioille sekä asennukseen pinnan reunaan tai sen yli■ Minimaalinen ankkurien tarve pohjakiskon asennuksessa■ Valittavissa erilaisia pohjakiskon kiinnitystapoja (kuusiokantapultit, mekaaniset ankkurit tai ankkuritapit sekä edullisia vaihtoehtoja)■ Peitelevyt saatavana listoihin ja kiskoihin epätasaisten pintojen tasaamiseen■ Q-disc System tekee lasin asennuksesta helppoa (kiinteä tai säädettävä)■ Säädettävä Q-disc System mahdollistaa lasin kohdistuksen jopa 0,6 astetta pystysuunnassa



